



Modellen

Max	e/d	KL	K 3000	K HP	K 3065	K HP 65
30 kg	20 g	●				
30 kg	10 g		●		●	
30 kg	5 g			○		○
30 kg	1 g			○		○
60 kg	20 g		●		●	
60 kg	10 g			○		○
60 kg	2 g			○		○
75 kg	50 g	●				
200 kg	100 g		●			

Toepassing

100 % Hygiëne, regelmatige schoonmaakbeurten, gebruik van bacterievrije producten... PRECIA-MOLEN heeft de problemen waarmee u in uw industriële omgeving te maken heeft grondig bestudeerd. De in composietmateriaal uitgevoerde plateauwegers van de K serie kunnen u helpen bij de oplossing van deze problemen.

- In composietmateriaal uitgevoerde plateauweger:
Bodemplaat en plateaudrager van thermohardende kunststof. 4 Verstelbare antislipvoetjes (Ø 65 mm).
- Uitermate geschikt voor een veeleisende industriële en agressieve omgeving (beschermingsgraad IP 54 of IP 65).
- Voor tafel- of vloeropstelling.

Het gemak waarmee deze plateauwegers schoongemaakt kunnen worden, hun solide uitvoering en het gebruik van in de voedingsmiddelenindustrie toegestane materialen zijn voor ons de richtlijnen geweest bij het ontwerp van deze plateauwegers.

Europese richtlijnen

Het hart van de weegplateaus van de K serie bestaat uit een krachtopnemer met centraal oplegpunt waarvoor een EG testcertificaat is afgegeven. Zij kunnen gebruikt worden samen met alle gecertificeerde PRECIA-MOLEN indicators.

Bescherming Krachtopnemer IP 65



Krachtopnemers

- Type KL
Met krachtopnemer type CPA L - 1 500 delen - Nauwkeurigheidsklasse III.
- Type K 3000
Met krachtopnemer type CPA 3000 - 3 000 delen - Nauwkeurigheidsklasse III.
- Type K HP
Met krachtopnemer type CPA P tot 30 000 delen voor intern gebruik.
- Type K 3065
Met krachtopnemer type CPA 3000 (IP 65*).
- Type K HP 65
Met krachtopnemer type CPA P (IP 65).

* Stof- en spuitwaterdicht.

Maten en gewichten

Afmetingen

- lengte 400 mm
- breedte 400 mm
- hoogte 140 mm
- weegplateau 360 x 360 mm

Voeten

- hart-op-hart afstand..... 340 x 340 mm
 - draad van de voetbouten..... M 10
- Gewicht ca. 12 kg

Metrologische gegevens

Model	Weegvermogen	Nauwkeurigheid (ijkwaardig)	Nauwkeurigheid (voor intern wegen)		Max. voorlast (standaard)
			M5	Overige indicators	
KL	30 kg	20 g	2 g	2 g	14 kg
KL	75 kg	50 g	5 g	5 g	21 kg
K 3000 / K 3065	30 kg	10 g	5 g	2, 5 of 10 g	4 kg
K 3000 / K 3065	60 kg	20 g	10 g	5, 10 of 20 g	14 kg
K HP / K HP 65	30 kg	-	-	1 g	4 kg
K HP / K HP 65	60 kg	-	-	2 g	14 kg
K 3000	200 kg	100 g	-	-	0 kg

Opties & Accessoires

- Roestvast stalen weegplateau.
- Overhangend roestvast stalen weegplateau (430 x 430 mm)
- Kolom voor verhoogde opstelling van indicator Modul M5.
- Kolom voor verhoogde opstelling van indicators Modul M7, M10, M31 en T2500 BBS.

Uw weegspecialist

Illustraties zijn niet bindend. Precia-Molen behoudt zich het recht voor de in deze brochure opgenomen specificaties zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

Precia-Molen
Postbus 3246 - NL 4800 DE Breda
Tel. 31 (0) 76 524 25 26
Fax 31 (0) 76 522 80 39
E-MAIL sales@preciamolen.nl
Web-site www.preciamolen.nl


PRECIA[®]
MOLEN